

# EVOLVE®

## ECOcharger

Unikátní regenerátor alkalických baterií

Dobíječka NIMH/NICD baterií

### EVOLVE ECOcharger 2v1



Značka Evolve vám přináší převratnou novinku. Přichází revoluce v dobíjení, první skutečně multifunkční dobíječka AA/AAA baterií! Díky patentem chráněnému systému dokáže nabíjet i jednorázově použitelné alkalické baterie. Mikroprocesorem řízené dobíjení jednorázových alkalických baterií aktivuje chemický procesy, zvyšuje napětí a prodlužuje jejich životnost, až 20 dobíjecích cyklů v závislosti na stavu baterie. ECOcharger pracuje s nízkým proudem 50 mA a je vhodná i pro dobíjení nízkokapacitní akumulátorů Ni-MH/Ni-Cd. Vestavěný snímač teploty, automatické ukončení procesu dobíjení po 4 hodinách, kontrola polarit a tester kvality baterií zabraňuje přehřátí.

#### PARAMETRY

- nevyhazujte své alkalické baterie - dobijte je během 4 hodin!
- inovativní, patentově chráněný produkt, vám pomůže ušetřit peníze za nákup dobíjecích baterií a zároveň šetří životní prostředí
- patentově chráněno v USA, Německu, Japonsku, Číně, Taiwanu a Austrálii
- certifikace CE/FCC/CB/LVD/C-TICK/KTL/PSE/RoHS/REACH
- certifikováno pro Evropskou unii
- opakované dobíjení je možné provést až 20krát (\*)
- nabíjení je kontrolováno a řízeno mikroprocesorem
- maximální kapacita pro každou ze 4 dobíjených baterií je 2700 mAh
- pro dobíjení AA a AAA alkalických/Ni-MH/Ni-Cd baterií a v omezené míře i pro zinko-uhlíkové baterie
- prodlužuje životnost, aktivuje chemické procesy a zvyšuje napětí alkalických baterií
- nelze dobíjet staré nebo poškozené baterie
- nejvyššího počtu dobíjení baterií dosáhnete tím, že budete používat kvalitní značkové alkalické baterie, které byly vyrobeny nedávno a nebyly úplně vybity
- lze nabíjet 1 baterii, 2 baterie, 3 baterie nebo také všechny 4 baterie současně
- indikace stavu nabíjení pomocí LED diod
- vestavěný snímač teploty zabraňuje přehřátí
- bezpečnostní časovač s automatickým vypnutím po 4 hodinách
- automatické vypnutí pokud se baterie odpojí nebo vypadne při nabíjení
- automatické vypnutí dobíjení při přehřátí systému
- automatická kontrola polarit (+/-), při nesprávném vložení není spuštěno nabíjení
- vestavěný tester stavu baterie, nabíjecí proces nebude spuštěn, pokud je baterie poškozená



#### SPECIFIKACE

- vstupní napětí: AC 100 - 240 V
- pojistky: 1.7 V 4
- výstupní napětí: T1A/250Vac
- rozměry: 118 x 71 x 30 mm

(\*) Konkrétní počet se může lišit. Počet dobíjecích cyklů závisí na stupni vybití, stáří, kvalitě a stavu baterie.

